



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПАРКЕТА

ИМПОРТ - ЭКСПОРТ ПАРКЕТ
100% СДЕЛАНО В ИТАЛИИ



ВИДЫ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ДЕРЕВЯННЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Финишные покрытия паркета

Тёплые и насыщенные тона древесных волокон, сучки и годовые кольца - это естественные характеристики предающие деревянному полу высокую эстетическую ценность, а красота каждой породы древесины дополнительно подчёркивается её обработкой и финишным покрытием. Фактически, чтобы выделить и усовершенствовать естественную структуру древесины важно правильно оценить и выбрать подходящую обработку и финишное покрытие поверхности. Различают следующие разновидности финишного покрытия: паркетный лак, паркетное масло и воск. Все вышеприведённые покрытия со временем неизбежно подвергаются износу.

Паркетный лак

Лакирование состоит из нанесения на поверхность основы (которая служит для изоляции содержащихся в древесине веществ, выравнивания поверхности и предотвращения изменения тона), затем одного или нескольких слоёв паркетного лака.

Фактически лак, нанесённый на поверхность, затвердевает и образует защитную, чаще всего прозрачную плёнку, защищая паркет от внешних воздействий (механических повреждений, влаги, ультрафиолетовых лучей и т.д.) повышая его износостойкость и эстетические качества.

По химическому составу различают следующие виды лаков: полиуретановый, алкидный и водный.

При использовании полиуретанового лака, поверхность обрабатывается смесью полиуретановых смол, которая застывая создаёт очень твёрдую и прочную стеклянную защитную плёнку. К недостаткам такого покрытия можно отнести ненатуральность поверхности.

При использовании алкидного лака на паркете создается прочный водоотталкивающий и эластичный защитный барьер. Поверхность, обработанная данным видом лака, выглядит более натуральной и естественной.

При использовании лака на водной основе, поверхность обрабатывается смесью полиуретановых смол с низким содержанием растворителей, которые в свою очередь способствуют процессу окисления древесины.

Кроме химического состава лаки различаются по степени отражения света: глянцевые, полуглянцевые, полуматовые и матовые. Для дизайна интерьера используются не только прозрачные лаки, но и цветные.

Паркетное масло

Паркетное масло состоит из смеси натуральных и синтетических масел и подчеркивает красоту текстуры древесины, добавляя теплоты. Преимущество масла состоит в том, что оно способно глубоко проникать в структуру дерева питая и защищая его.

Не смотря на то, что промасленный паркет в большей степени подвержен износу чем лакированный - для его восстановления достаточно зашлифовать повреждённый участок и пропитать маслом, не прибегая при этом к помощи специалистов.

Паркетный воск

Нанесение воска является альтернативой лакировки паркета. Воск повышает эксплуатационные качества паркета и не препятствует естественному воздухообмену древесины с окружающей средой. В его состав входят натуральные и синтетические восковые пасты.